


MODELO

CME 22 KW Dual Gun 220V

Cargador de vehículos eléctricos (EV's), nuestro equipo está especialmente diseñado para no generar afectaciones grandes de demanda en los cuadros eléctricos de nuestros clientes. Tiene una potencia de entrada de 22KW+22KW(44KW) y cuenta con la posibilidad de recargarse a 220V. De esta manera entregamos grandes cantidades de energía para brindar un servicio de carga rápida sin necesidad de tener instalaciones en media tensión.

**FICHA TÉCNICA****CME 22 KW Dual Gun 220V**

Potencia de salida	22KW + 22KW (44KW)
Voltaje de salida	400 V CA
Voltaje de entrada	AC400±10%
Corriente de entrada	32A (64A)
Corriente de salida de una sola pistola	32A
Interacción persona-computadora	Luces indicadoras + Pantalla a color de 4.3"
Tamaños (mm) / Peso	380*1360*320 / 15kg
Instalación	Pared/pilar
Clasificación IP	IP55
Modo de carga	Plug and play/OCPP/RFID
Longitud del cable de la pistola de carga	5M
Protocolo de red	OCPP1.6
Temperatura de funcionamiento	25 °C + 50 °C (Reducción de potencia por encima de 50 °C, con calentador para zonas muy frías)
Altura sobre el nivel del mar	2000 m
Conexión de red	wifi; bluetooth; 4G; LAN
Carga inteligente	Equilibrio dinámico de carga (opcional)
Protección contra fugas	Tipo A (A+6)
Normas aplicables	GB/T20234/EN62196/EN61851-1 JEVSG 105/CHAdeMO
Protocolos de comunicación	GB/T27930/CHAdeMO2.0/DIN70121, OCPP 1.6(JSON), ISO 15118